



Charakteristiky

Specifikace	Popis
Velikosti	Velikost M: 52-62 cm/Velikost L: 58-65 cm
Hmotnost (základní konfigurace)	Velikost M – 1450 g (+/- 30 g)/Velikost L – 1580 g (+/- 30 g) <i>Základní konfigurace nezahrnuje zátylník, ochranné brýle a integrovaný světelný modul. Viz část týkající se doplňků.</i>
Barvy	Bílá, žlutá, červená, černá, dobře viditelná žlutá, dobře viditelná oranžová, šedá, modrá, zelená, fotoluminiscenční <i>Jiné kombinace barev na vyžádání</i>
Materiál skořepiny	Termoplast, vstřikovaný
Měkká vycpávka	Tlumicí polyuretanová pěna s aramidovou vrstvou
Podbradní pásek	3bodový, nastavitelný podbradní pásek s přezkou
Vnitřek	Ohnivzdorný, polstrovaný hlavový pásek, Nomex nebo kožený Nastavitelné aramidové pásky s ozubeným kolečkem
Obličejový štít	Čirý nebo zlatý Termoplast

Schválení

Specifikace	Popis
Schválení přilby	Označení CE podle normy EN443 :2008 „Přilby pro hašení požárů v budovách a jiných stavbách“ Typ B – Plně kryjící skořepina Volitelné požadavky: • K – Odolnost vůči chemikáliím • -30°C (***) – Velmi nízké teploty • 3b – Pokrytí přední oblasti 3b (pomocí obličejového štítu) • E2 – Vodotěsná • E3 – Povrchová izolace (závisí na modelu čelního štítku)
Schválení obličejového štítu	Označení CE podle normy EN14458, jako Ochranné obličejové štíty a hledí „Prostředky k ochraně očí“ Volitelné požadavky • Použití při hašení požárů • K – Odolnost vůči oděru • N – Odolnost proti zamlžení • Ω- Elektroizolační odolnost (Povrchová izolace) • UV filtr (podle normy EN170): • Pozlacená verze – 2C-2.5 • Čirá verze - 2C-1.2

Doplňky a příslušenství

Doplňky a příslušenství lze objednávat spolu s přilbou nebo samostatně.

Specifikace	Popis
Ochranné brýle	Číré polykarbonátové brýle, s nastavitelným upínáním (patentovaný systém se dvěma čepy) Hmotnost: 100 g +/- 10 g Označení CE podle normy EN14458 Prostředky k ochraně očí Volitelné požadavky K – Odolnost vůči oděru Ω - Elektroizolační odolnost (Povrchová izolace) T – Extrémní teploty (-30/+120 °C) UV filtr (podle normy EN170) – 2-1.2
Zátýlníky	• Pohliníkový, materiál vyztužený laminátem (90 g) • Impregnovaný Nomex, dvouvrstvý materiál (90 g) • Integrovaný, vlněný/Nomex (150 g) Přípevnění pomocí 4 zadních a 4 předních spon
Integrovaný světelný modul	4 LED 3 baterie typu AAA (jednorázové nebo dobíjecí) Polykarbonátový kryt s vypínačem Hmotnost = 100 g +/- 10 g
Schválení světelného modulu	Schválení CE dle směrnice ATEX. Schválení ATEX 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (jednorázové/dobíjecí baterie) <i>Schválení dle směrnice ATEX je platné pouze s bateriemi uvedenými v návodu k použití.</i>

