

Produkt	STHAMEX K 1 %	STHAMEX F-6 / F-15 / F-20 / F-25	STHAMEX- class A
Primiešanie	ťažká pena 1 % stredná pena 1 % ľahká pena 1 % zmáčadlo 0,1 až 0,5 %	ťažká pena 3 % stredná pena 3 % ľahká pena 2 až 3 % zmáčadlo 0,5 až 1 %	Trieda požiarov A 0,3 až 0,5 % Trieda požiarov B ťažká pena 1 % stredná pena 1 % zmáčadlo 0,1 až 0,3 %
Napenenie	ťažká pena až 20-nás. stredná pena až 200-nás. ľahká pena > 200-nás.		
Štvrťčas rozpadu* Polčas rozpadu*	ťažká pena do 10/15 min stredná pena do 10/20 min ľahká pena do 10/15 min	ťažká pena do 15/25 min stredná pena do 20/30 min ľahká pena do 15/25 min	ťažká pena do 10/15 min stredná pena do 10/20 min ľahká pena do 10/15 min
Odolnosť proti mrazu	-15°C	-6°C / -15°C / -20°C / -25°C	-15°C
Použitie	požiare nepochlívajúcich uhlíkov, požiare tuhých horľavých látok. V krátkej dobe sa penou dajú pokryť veľké plochy a miestnosti zapliť.		
Schválenie	úradne schválené ako penidlo pre výrobu ťažkej, strednej a ľahkej peny pre požiare triedy A + B podľa EN 1568		
Ekologická únosnosť	STHAMEX® je bezfluórové ako aj fyziologicky neškodné a biologicky veľmi ľahko odbúrateľné. Ďalšie informácie obsahuje Karta bezpečnostných údajov.		

* Hodnoty podľa EN 1568 časť 1 až 4.